

ani-pcb.com.ua	15.11.2019	Цена	Тип корпуса
<b>Измерители-регуляторы температуры</b>			
ТЕРМОТЕСТ-03 (-60 до +250С) 1С		780	DIN-рейка
ТЕРМОТЕСТ-04 (-60 до +250С) 1С		818	Щитовой
ТЕРМОТЕСТ-04/2 (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		932	Щитовой
ТЕРМОТЕСТ-04/3 (0 до +400С) 1С (работает с ТХА)		932	Щитовой
ПРОФИЛЬ-М-1 канал (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1087	Щитовой
ПРОФИЛЬ-М-2 канала (0 до +1300С) 1С (работает с ТХА)		1350	Щитовой
ИРТ-120 (-55 до +125С) 0,1С		744	DIN-рейка
ИРТ-125Т (-55 до +125С) 0,1С		891	DIN-рейка
ИРТ-200 (-60 до +250С) 1С		777	DIN-рейка
ИРТ-250Т (-70 до +250С) 1С		859	DIN-рейка
ИРТ-500Т (0 до +500С) 1С (работает с ТХА)		932	DIN-рейка
ИРТ-1000Т (0 до +1000С) 1С (работает с ТХА)		932	DIN-рейка
ИРТ-4К+ (0 до +100С) 0,1С		1080	DIN-рейка
ТР-06 (-55 до +125С) 0,1С реле 10 Ампер		433	в розетку
ТР-06/NT (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		474	в розетку
ТР-06/NT+ (-55 до +125С) 0,1С реле 16 Ампер		577	в евророзетку
ТР-07 (0 до +39,9С) 0,1С (40 до 99С)1С		442	в розетку
ТР-12В-3D (-70 до +250С) 1С		360	корпус 55x50 мм
ТР-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		409	корпус 55x50 мм
ТК-12В-3D-а (-70 до +250С) 1С		360	корпус 45x30 мм
ТК-12В-DS-а (-50 до +120С) 0,1С		409	корпус 45x30 мм
Термо-12В-3D (-70 до +250С) 1С		238	безкорпусной
Термо-12В-DS (-55 до +125С) 0,1С		269	безкорпусной
НПТ-3 (-50 до +120С) 0,1С недельный (3 канала)		1485	DIN-рейка
<b>Изм. - регуляторы температуры влажности и CO2</b>			
МЕЧТА-1 (для инкубаторов)-терморегулятор (40А) -регулятор влажности (10А) -таймер поворота лотков (10А)		1122	DIN-рейка
МЕЧТА-2 (для инкубаторов)-терморегулятор (16А) -регулятор влажности (5А) -таймер поворота лотков (5А)		998	DIN-рейка
МЕЧТА-PRO (для инкубаторов)-Терморегулятор, регулятор влажности, таймер поворота лотков, таймер проветривания, сигнализатор аварийных ситуаций, счетчик количества суток		1247	DIN-рейка
ИРТВ- 01 Измеритель-регулятор температуры и влажности		1850	DIN-рейка
ИРТВ- 02 Измеритель-регулятор температуры и влажности		915	DIN-рейка
СО2-ех Измеритель-регулятор СО2 (с выносным датчиком)		6680	DIN-рейка
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "НЛО"		163	
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Бутылочка"		275	
Увлажнитель воздуха ультразвуковой "Донный"( + БП 24В)		398	
<b>Термометры</b>			
Т-028 (красный) (от -60 до +250) 1С		212	безкорпусной
Т-036 (красный) (от -60 до +250) 1С		218	безкорпусной
Т-036 (зеленый) (от -60 до +250) 1С		218	безкорпусной
Т-056 (красный) (от -60 до +250) 1С		233	безкорпусной
Т-08 (красный) (от -60 до +250) 1С		250	безкорпусной
Т-036-3D-а (красный) (от -60 до +250) 1С		247	корпус 45x30
Т-036-3D-а (зеленый) (от -60 до +250) 1С		247	корпус 45x30
Т-036-3D-at (красный) (от -60 до +250) 1С		279	корпус 45x30
Т-036-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		241	корпус-рамка
Т-036-3D-f (зеленый) (от -60 до +250) 1С		241	корпус-рамка
Т-056-3D-f (красный) (от -60 до +250) 1С		252	корпус-рамка
Т-056-DS (от -55,0 до +125,0) 0,1С		267	безкорпусной
Т-036-DS-а (от -55,0 до +125,0) 0,1С		281	корпус 45x30
Т-036-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		271	корпус-рамка
Т-056-DS-f (от -55,0 до +125,0) 0,1С		286	корпус-рамка
Т-036-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		233	безкорпусной
Т-056-1000 (от 0 до +1000) 1С (работает с ТХА)		250	безкорпусной
<b>Термометры-сигнализаторы</b>			
ТС-036 (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор		253	безкорпусной
ТС-056 (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор		261	безкорпусной
ТС-036-3Д-а (-60 до +250) 1С термометр-сигнализатор		300	корпус 45x30 мм
ТС-036-DS (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор		279	безкорпусной
ТС-056-DS (-55,0+125,0) 0,1С термометр-сигнализатор		296	безкорпусной

TC-036-DS-a (-55,0+125,0) 0,1C	термометр-сигнализатор	341	корпус 45x30 мм
<b>Автоматика для ректификации</b>			
ШИМ-2	Регулятор отбора (таймер + терморегулятор)	678	DIN-рейка
ШИМ-2-mini	Регулятор отбора (таймер + терморегулятор)	678	DIN-рейка
<b>Регуляторы мощности</b>			
PM-2м	регулятор мощности (без симистора)	485	DIN-рейка
PM-2м-mini	регулятор мощности (без симистора)	485	DIN-рейка
PM-2м-PRO	регулятор мощности (без симистора)	590	DIN-рейка
PM-2-2A	регулятор мощности (со встроенным симистором)	357	в евророзетку
PM-2-16A	регулятор мощности (со встроенным симистором)	1035	DIN-рейка
PM-2-32A	регулятор мощности (со встроенным симистором)	1250	DIN-рейка
PM-1-8A	регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	189	безкорпусной
PM-1-16A	регулятор мощности (диммер-ручная регулировка)	286	безкорпусной
ВТА-41-600	симистор	125	
<b>Реле времени, таймеры</b>			
УТРВ	(универсальный таймер 220В)	490	DIN-рейка
УТ-01	(универсальный таймер 220В)	391	в розетку
УТ-12В	(универсальный таймер 12В)	368	корпус 55x50 мм
РВ-2К	(универсальный таймер 220В) (2-х канала (реверс))	610	DIN-рейка
ПРВС-1	(суточное реле реального времени 10А)	646	DIN-рейка
ПРВС-40	(суточное реле реального времени 40А)	760	DIN-рейка
ПРВС-2	(суточное реле реального времени 10А)	736	DIN-рейка
ПРВН-1	(недельное реле реального времени 10А)	646	DIN-рейка
ПРВН-40	(недельное реле реального времени 40А)	760	DIN-рейка
ПРВН-2	(недельное реле реального времени 10А)	736	DIN-рейка
РЗВ-1	(реле задержки выключения)	240	корпус 55x50 мм
РЗВ-2	(реле задержки выключения)	327	DIN-рейка
АПЛ-2	(автоматика поворота лотков инкубатора)	392	корпус 55x50 мм
АПЛ-3	(автоматика поворота лотков инкубатора)	417	корпус 55x50 мм
АПЛ-4	(автоматика поворота лотков инкубатора)	471	DIN-рейка
<b>Автоматы защитного отключения</b>			
БАРЬЕР-2	автомат защ. откл. (для холодильников)	185	в розетку
БАРЬЕР-4П	автомат защитного отключения	258	в розетку
БАРЬЕР-10АП	автомат защитного отключения	235	в розетку
БАРЬЕР-40АП	автомат защитного отключения	558	DIN-рейка
БАРЬЕР-40АМ+	автомат защитного отключения(мульти U,I,P)	754	DIN-рейка
БАРЬЕР-60А	автомат защитного отключения	749	DIN-рейка
БАРЬЕР-80А	автомат защитного отключения	831	DIN-рейка
<b>Трехфазные устройства</b>			
РППФ	реле пропадания, последовательности фаз	425	DIN-рейка
БАРЬЕР-3Ф	(автомат защиты 3-х фазных потребителей)	653	DIN-рейка
ПФ-3А	переключатель фаз	568	DIN-рейка
ПФ-16А	переключатель фаз	1039	DIN-рейка
ПФ-40А	переключатель фаз	1260	DIN-рейка
ПФ-60А	переключатель фаз	1918	DIN-рейка
ПФ-80А	переключатель фаз	2045	DIN-рейка
VOLT	вольтметр 3-х фазный (от 0 до 400 В)	498	DIN-рейка
AMPER	амперметр 3-х фазный (от 0 до 99,9А)	1021	DIN-рейка
ТЗД-3Ф-100	токовая защита 3х-фазных электродвигателей	1564	DIN-рейка
<b>Вольтметры</b>			
В-0.36	(от 25 до 400 В) перем.ток	191	безкорпусной
В-0.36-f	(от 25 до 400 В) перем.ток	206	корпус-рамка
В-0.36К	(от 25 до 400 В) перем.ток	239	DIN-рейка
ВПТ-0.36	(от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	167	безкорпусной
ВПТ-0.36А	(от 8,5 до 30 В) 0,1В пост.ток	191	корпус 45x30 мм
ВПТ-0.36-f	(от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	191	корпус-рамка
ВПТ-0.56-f	(от 0 до 100 В) 0,1В пост.ток	203	корпус-рамка
<b>Контроллеры заряда-разряда (вольтметры-реле)</b>			
ВРПТ-0.36	(от 0 до 50 В) пост.ток	191	безкорпусной
ВРПТ-0.36К	(от 0 до 50 В) пост.ток 10А	241	корпус 55x50 мм
ВРПТ-0.36-2К	(от 0 до 50 В) пост.ток	218	безкорпусной
ВРПТ-0.56	(от 0 до 50 В) пост.ток	204	безкорпусной
ВРПТ-0.56-2К	(от 0 до 50 В) пост.ток	233	безкорпусной
<b>Амперметры</b>			
А-0.36	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	294	безкорпусной
А-0.36-f	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	311	корпус-рамка
А-0.56	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	311	безкорпусной
А-0.56-f	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	327	корпус-рамка
А-0.8	(от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	327	безкорпусной

АПТ-0.36 - 10А пост. ток	190	безкорпусной
АПТ-0.36 - 20А пост. ток	190	безкорпусной
АПТ-0.36 - 10А-f пост. ток	206	корпус-рамка
АПТ-0.36 - 20А-f пост. ток	206	корпус-рамка
АПТ-0.36 - 40А пост. ток	244	безкорпусной
АПТ-0.56 - 10А пост. ток	207	безкорпусной
АПТ-0.56 - 20А пост. ток	207	безкорпусной
АПТ-0.56 - 40А пост. ток	261	безкорпусной
АПТ-0.56 - 40А-f пост. ток	278	корпус-рамка
АВ5-028-10А-f амперметр-вольтметр пост. тока	310	корпус-рамка
АРТ-100 амперметр-реле тока (от 0,0 до 99,9 А) перем. ток	695	DIN-рейка
АРТ-1000 амперметр-реле тока (от 0,0 до 999,9 А) перем. ток	695	DIN-рейка
<b>Измерители тока-напряжения-мощности</b>		
ВАВПТ2-0.36-v пост. ток	251	безкорпусной
ВАВПТ2-0.36-g пост. ток	251	безкорпусной
ВАВПТ2-0.56-v пост. ток	262	безкорпусной
ВАВПТ2-0.28-v-f пост. ток	289	корпус-рамка
<b>Измерители частоты</b>		
Частотомер "Профи-LED" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	498	безкорпусной
Частотомер "Профи-LCD" (от 0,5Гц до 1,3Гц)	412	безкорпусной
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LED"	361	безкорпусной
Цифровая шкала-частотомер "Уникальная LCD"	315	безкорпусной
Цифровая шкала-частотомер "Мини-LED"	304	безкорпусной
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-036	343	безкорпусной
Вольтметр-частотомер сети 50 Гц ВЧС-056	360	безкорпусной
<b>Автоматы уличного освещения</b>		
АУО-3 (автомат уличного освещения)	207	в корпусе
АУО-Т (авт. уличн. освещ.) с таймером выключения	267	корпус 55x50 мм
ФР-12В (фотореле - питание 12 В)	298	корпус 45x30 мм
<b>Счетчики электронные</b>		
СМ универсальный счетчик моточасов	311	безкорпусной
УСС универсальный счетчик событий	311	безкорпусной
СМ-036-4-а счетчик моточасов	306	корпус 45x30 мм
СМВ-036-4-а счетчик моточасов-вольтметр	320	корпус 45x30 мм
СМС-036-4-а счетчик моточасов-сигнализатор	337	корпус 45x30 мм
<b>Тахометры-вольтметры-термометры</b>		
ТВ-056-3 тахометр-вольтметр	171	безкорпусной
ТВ-04-4 тахометр-вольтметр	196	безкорпусной
ТВ-056-4 тахометр-вольтметр	196	безкорпусной
ТВ-036-3-а тахометр-вольтметр	230	корпус 45x30 мм
ТВ-036-4-а тахометр-вольтметр	253	корпус 45x30 мм
ТВТ-056-4 тахометр-вольтметр-термометр	296	безкорпусной
ТВТ-036-4-а тахометр-вольтметр-термометр	347	корпус 45x30 мм
ТВТ-036-4-at тахометр-вольтметр-термометр	387	корпус 45x30 мм
<b>Датчики температуры</b>		
Датчик температуры ДТ-ЗД (-60С +250С) в гильзе	107	гильза 5x20 мм
Датчик температуры ДТ-ЗД-о (-60С +250С) шайба под свечу	158	шайба 14x29x6
Датчик температуры DS18B20-2 (-55С +125С)	114	в термоусадке
Датчик температуры DS18B20-2-w (-55С +125С) в гильзе	138	гильза 5x20 мм
Датчик температуры DS18B20-3 (-55С +125С)	126	в термоусадке
Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в гильзе	150	гильза 5x20 мм
Датчик температуры DS18B20-3-w (-55С +125С) в игле	150	игла 5x20 мм
Датчик температуры и влажности АМ2120	290	гильза 6x50 мм
Датчик температуры и влажности Si7021-A20	310	гильза 6x50 мм
Датчик температуры ТХА ( 1метр ) (0С +1300С)	114	провод 0,5 мм
Датчик температуры ТХА ( 2 метра ) (0С +1300С)	228	провод 0,5 мм
Датчик температуры ТХА ( 3метра ) (0С +1300С)	342	провод 0,5 мм
<b>Прочая электроника</b>		
Блок питания 12В 1А	85	в розетку
Реле твердотельное однофазное SSR-25А	200	в корпусе
Реле твердотельное однофазное SSR-40А	232	в корпусе
НН-НУ Усилитель мощности 32W TDA2050	158	безкорпусной
НН-НУ Усилитель мощности 100W TDA7294	221	безкорпусной
Устройство плавного включения ламп накаливания	81	в корпусе